



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 01154-00004-GB

Vilnius

2015 m.mėn. ...d.

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Reguluojamas priešgaisrinis durų pritraukiklis pagal standartą DIN EN 1154:2003-04
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą: TS 31 su trumpu slydimo bėgeliu K, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (4), reglamentą (EU) Nr. 305/2011
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: skirtas ranka atidaromoms durims su reguliuojamu durų uždarymo greičiu, paskutiniu pritraukimu, uždarymo jėga reguliuojama padėtimi, ir stabilia įmontuota priešvėjinė funkcija. Standartinis montavimas: vyrių pusėje-pritraukiklis ant varčios, o standartinė alkūnė - ant staktos; priešingoje vyrių pusėje - durų pritraukiklis ant staktos, o standartinė pritraukiklio alkūnė - ant varčios. Durų pritraukiklis skirtas naudoti ant priešgaisrinių ir priešdūminių durų.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas: ECO Schulte GmbH & Co. KG, Iserlohner Landstraße 89/117, 58706 Menden, Germany.
5. Kai taikytina, įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas: "Spynų arsenalas" UAB, Naugarduko g. 8a, Vilnius, buveinė- Gėlių g. 2C-8, Avižieniai, LT-14184 Vilniaus rajonas.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: Sistema 1.
7. Paskirtosios įstaigos pavadinimas: MPA NRW su akredituotu Nr. 0432, išbandyta, įvertinta ir išduotas sertifikatas pagal DIN EN 1154:2003-04. ES-sertifikato Nr. 0432-CPD-0031.
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

3	8	3/1	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

atitinka:

- pirmame kvadrato skaičius 3 – durų pritraukiklis uždaro duris nuo 180 laipsnių, kai standartinis montavimas-vyrių pusėje ir nuo 105 laipsnių, kai montuojama priešingoje vyrių pusėje
- antrame kvadrato skaičius 8 – durų pritraukiklis pagal EN 1154 atidaro duris ne mažiau kaip 500 000 kartų,
- trečiame kvadrato skaičius 3/1 – durų pritraukiklis yra EN 1-3 klasės galingumo/dydžio pagal EN 1154 A, t.y. nurodo, kad šis durų pritraukiklis atidaro duris, kurios varčios plotis yra iki 950mm, svoris pagal bandymus iki 60 kg.,
- ketvirtame kvadrato skaičius 1 – durų pritraukiklio rūšis, t.y. kad šis pritraukiklis yra priešgaisrinis,
- penktame kvadrato skaičius 1 – durų pritraukiklio patikimumas, t.y. aptarnavimo ir naudojimo saugumą. Durų pritraukiklis neturi pavojingų medžiagų aplinkai ir žmogaus sveikatai, nei leidžiama bet kuriame Europos Sąjungos standarte ar reglamente.
- septintame kvadrato skaičius 3 – korozija: 96 h (pagal EN 1670).

ECO TS 31 K EN turi šias reguliuojamas funkcijas: paskutinis pritraukimas (ES), uždarymo greitis (SG), uždarymo jėga (SK). Priešvėjinė funkcija (BC) yra viduje nereguluojama.

Eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik gamintojo , kuris nurodytas punkte 4, atsakomybe.

Atitikties deklaracija išduota UAB „.....“ , PVM sąskaitai faktūrai SPA Nr. 1500...., išrašytai 201.. m. mėn. ..d..

UAB „Spynų arsenalas“ direktorė

Birutė Bagvilienė

Spynų arsenalas, UAB
Gėlių g. 2C, Avižieniai, Vilniaus raj.
Tel./faksas: 8-5-270 31 44
Mob. telefonas: 8-699-67770
El. paštas: birute@spynuarsenalas.lt

AB Vilniaus banko Europos filialas
Fabijoniškių g. 2a, LT-2000 Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita: LT20 7044 0600 0045 5638
Banko kodas: 70440